



TECHNISCHES DATENBLATT

HOLZDOCHTE

Holzdocht-Sortiment für Duftkerzen

Bezeichnung	Holzdocht für Kerzen (wood wick)
Material	Naturholz, ohne chemische Oberflächenbehandlung
Aussehen	Flacher Holzstreifen, sichtbare natürliche Maserung
Farbe	Naturholz (materialbedingte Farbunterschiede)
Befestigung	Metallclip im Lieferumfang (Sustainer), passend zur Dochtbreite
Wachskompatibilität	Pflanzenwachse (Soja, Raps, Kokos), Mineralwachse und Mischungen
Abbrandverhalten	Breite, flache Flamme, charakteristisches Knistern
Maßeinheit	Abmessungen als Breite x Höhe (mm)

Sortiment und verfügbare Abmessungen

Dochtyp	Verfügbare Abmessungen - Breite x Höhe (mm)
Einfache Stärke (Single)	6x60 · 8x90 · 9x50 · 10x50 · 10x100 · 10x130 · 12,5x75 · 12,5x150 · 13x60 · 13x130 · 15x150 · 20x130
Doppelte Stärke (Double)	10x100 · 10x150 · 13x100 · 13x150 · 16x100 · 16x150 · 20x150 · 22x150
Gewellt (Wavy / S)	20x120 · 30x120 · 40x80 · 40x100 · 40x120 · 80x100
Gekreuzt (Cross)	10x20 · 10x30 · 10x40 · 10x50 · 10x60 · 10x80 · 13x20 · 13x30 · 13x40 · 13x50 · 13x60 · 13x70 · 13x80 · 13x130
Perforiert (Porous)	16x127 · 19x127 · 20x35 · 20x40 · 20x90 · 25x152 · 28x43 · 35x57 · 40x40 · 40x60 · 40x152 · 51x88 · 70x40 · 70x90 · 70x152 · 80x60 · 90x90 · 101x76
Röhrchen (Tube)	4x60 · 6x90 · 8x60 · 8x90 · 10x120 · 15x120
Dekoratив (Decorative)	15x150 · 18x100 · 20x120 · 25x130 · 30x120 · 40x160
Graviert (Word)	Standardgravuren: COZY · JOY · GLOW · PEACE · MOM · CALM · DREAM · LOVE · HOPE · WISH

Standardabmessungen. Weitere Formate und Gravuren auf Anfrage.

Zertifizierung

Produktkette	FSC® – Forest Stewardship Council, Chain-of-Custody-Standard
FSC®-Code	SAI-COC-010571 – Zertifikat Nr. 0148791 (SAI Global / Intertek)
Claim	FSC 100% / FSC Mix – Transfersystem
Geltungsbereich	Sonstige Holzprodukte a.n.g. (Holzdochte) – W19
Gültigkeit	08.05.2023 – 07.05.2028 – Standards FSC-STD-40-004 V3-1 und FSC-STD-50-001 V2-0

Zusätzliche Informationen

Lagerung	Flach liegend an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern, vor direktem Licht und Feuchtigkeit geschützt. Optimale Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C.
Haltbarkeit	Unbegrenzt bei ordnungsgemäßer Lagerung. Feuchtes Holz entzündet sich nicht richtig; bei versehentlichem Kontakt mit Feuchtigkeit vor Gebrauch trocknen.
Gebrauchshinweise	Den Docht in den Metallclip einsetzen und mit einem Dochthalter im Gefäß zentrieren. Wachs eingießen und 24 bis 48 Std. aushärten lassen. Den Docht vor jedem Anzünden auf 3–5 mm kürzen. Die Dochtbreite richtet sich nach Gefäßdurchmesser, Wachs und Duftanteil: ein Brenntest ist vor dem Inverkehrbringen unerlässlich.

*Information als korrekt zertifiziert nach dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und innerhalb der Nachweisgrenze zum Druckdatum.
Dokument elektronisch erstellt und verwaltet. Gültig ohne Unterschrift.*