



LAB SAS

LAB SAS - 1 rue de la clef des champs - 68600 VOLGELSHEIM - France
RCS N° 752 516 960 - Numéro de Siret : 75251693000035
Code APE : 4791 B - VAT :FR-59752516930
Téléphone. +33 3 89 22 77 65 - office@labsys.fr

FICHA TÉCNICA

MECHAS DE MADERA

Gama de mechas de madera para velas perfumadas

Denominación	Mecha de madera para velas (wood wick)
Material	Madera natural, sin tratamiento químico de superficie
Aspecto	Lámina de madera plana, veta natural visible
Color	Madera natural (variaciones de tono inherentes al material)
Fijación	Clip metálico incluido (sustainer), adaptado al ancho de la mecha
Compatibilidad con ceras	Ceras vegetales (soja, colza, coco), ceras minerales y mezclas
Característica de combustión	Llama ancha y plana, crepitar característico
Unidad de medida	Dimensiones expresadas en ancho x alto (mm)

Gama y dimensiones disponibles

Tipo de mecha	Dimensiones disponibles - ancho x alto (mm)
Espesor simple (Single)	6x60 · 8x90 · 9x50 · 10x50 · 10x100 · 10x130 · 12,5x75 · 12,5x150 · 13x60 · 13x130 · 15x150 · 20x130
Doble espesor (Double)	10x100 · 10x150 · 13x100 · 13x150 · 16x100 · 16x150 · 20x150 · 22x150
Ondulada (Wavy / S)	20x120 · 30x120 · 40x80 · 40x100 · 40x120 · 80x100
Cruzada (Cross)	10x20 · 10x30 · 10x40 · 10x50 · 10x60 · 10x80 · 13x20 · 13x30 · 13x40 · 13x50 · 13x60 · 13x70 · 13x80 · 13x130
Perforada (Porous)	16x127 · 19x127 · 20x35 · 20x40 · 20x90 · 25x152 · 28x43 · 35x57 · 40x40 · 40x60 · 40x152 · 51x88 · 70x40 · 70x90 · 70x152 · 80x60 · 90x90 · 101x76
Tubular (Tube)	4x60 · 6x90 · 8x60 · 8x90 · 10x120 · 15x120
Decorativa (Decorative)	15x150 · 18x100 · 20x120 · 25x130 · 30x120 · 40x160
Grabada (Word)	Grabados estándar: COZY · JOY · GLOW · PEACE · MOM · CALM · DREAM · LOVE · HOPE · WISH

Dimensiones estándar. Otros formatos y grabados disponibles bajo pedido.

Certificación

Cadena de custodia	FSC® - Forest Stewardship Council, norma Chain of Custody
Código FSC®	SAI-COC-010571 - certificado n.º 0148791 (SAI Global / Intertek)
Declaración	FSC 100% / FSC Mix - sistema de transferencia
Alcance	Otros productos de madera n.c.o.p. (mechas de madera) - W19
Validez	08/05/2023 - 07/05/2028 - referenciales FSC-STD-40-004 V3-1 y FSC-STD-50-001 V2-0

Información complementaria

Almacenamiento	Conservar en plano, en un lugar seco y bien ventilado, protegido de la luz directa y de la humedad. Temperatura óptima entre 5 °C y 25 °C.
Vida útil	Ilimitada en condiciones de almacenamiento conformes. La madera húmeda no se enciende correctamente: secar antes de usar en caso de exposición accidental a la humedad.
Consejos de uso	Insertar la mecha en el clip metálico y centrarla en el recipiente con un centrador. Verter la cera y dejar solidificar de 24 a 48 h. Recortar la mecha a 3-5 mm antes de cada encendido. El ancho de mecha se elige en función del diámetro del recipiente, la cera y la tasa de perfume: una prueba de combustión es indispensable antes de cualquier comercialización.

*Información certificada como exacta en el estado actual de nuestros conocimientos y dentro del límite de detección a la fecha de impresión.
Documento producido y gestionado electrónicamente. Válido sin firma.*