



LAB SAS

LAB SAS - 1 rue de la clef des champs - 68600 VOLGELSHEIM - France
RCS N° 752 516 960 - Numéro de Siret : 75251693000035
Code APE : 4791 B - VAT :FR-59752516930
Téléphone. +33 3 89 22 77 65 - office@labsys.fr

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

KNOTY DREWNIANE

Gama knotów drewnianych do świec zapachowych

Nazwa	Knot drewniany do świec (wood wick)
Materiał	Drewno naturalne, bez chemicznej obróbki powierzchni
Aspekt	Płaski pasek drewna, widoczne naturalne słoje
Kolor	Drewno naturalne (naturalne różnice odcieni)
Mocowanie	Klips metalowy w zestawie (sustainer), dopasowany do szerokości knota
Kompatybilność z woskami	Woski roślinne (sojowy, rzepakowy, kokosowy), woski mineralne i mieszanki
Charakterystyka spalania	Szeroki, płaski płomień, charakterystyczne trzaskanie
Jednostka miary	Wymiary podane jako szerokość × wysokość (mm)

Gama i dostępne wymiary

Typ knota	Dostępne wymiary - szerokość × wysokość (mm)
Pojedyncza grubość (Single)	6×60 · 8×90 · 9×50 · 10×50 · 10×100 · 10×130 · 12,5×75 · 12,5×150 · 13×60 · 13×130 · 15×150 · 20×130
Podwójna grubość (Double)	10×100 · 10×150 · 13×100 · 13×150 · 16×100 · 16×150 · 20×150 · 22×150
Falista (Wavy / S)	20×120 · 30×120 · 40×80 · 40×100 · 40×120 · 80×100
Krzyżowa (Cross)	10×20 · 10×30 · 10×40 · 10×50 · 10×60 · 10×80 · 13×20 · 13×30 · 13×40 · 13×50 · 13×60 · 13×70 · 13×80 · 13×130
Perforowana (Porous)	16×127 · 19×127 · 20×35 · 20×40 · 20×90 · 25×152 · 28×43 · 35×57 · 40×40 · 40×60 · 40×152 · 51×88 · 70×40 · 70×90 · 70×152 · 80×60 · 90×90 · 101×76
Rurkowa (Tube)	4×60 · 6×90 · 8×60 · 8×90 · 10×120 · 15×120
Dekoracyjna (Decorative)	15×150 · 18×100 · 20×120 · 25×130 · 30×120 · 40×160
Grawerowana (Word)	Standardowe grawery: COZY · JOY · GLOW · PEACE · MOM · CALM · DREAM · LOVE · HOPE · WISH

Wymiary standardowe. Inne formaty i grawery na zamówienie.

Certyfikacja

Kontrola pochodzenia produktu	FSC® – Forest Stewardship Council, standard Chain of Custody
Kod FSC®	SAI-COC-010571 – certyfikat nr 0148791 (SAI Global / Intertek)
Deklaracja	FSC 100% / FSC Mix – system transferu
Zakres	Pozostałe wyroby z drewna gdzie indziej niesklasyfikowane (knoty drewniane) – W19
Ważność	08.05.2023 – 07.05.2028 – standardy FSC-STD-40-004 V3-1 i FSC-STD-50-001 V2-0

Informacje dodatkowe

Przechowywanie	Przechowywać płasko, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła i wilgoci. Optymalna temperatura od 5 °C do 25 °C.
Okres trwałości	Nieograniczony w prawidłowych warunkach przechowywania. Wilgotne drewno nie zapala się prawidłowo: w razie przypadkowego kontaktu z wilgocią wysuszyć przed użyciem.
Wskazówki dotyczące użycia	Umieścić knot w metalowym klipsie i wyśrodkować w naczyniu za pomocą centrownika. Zalać woskiem i pozostawić do zastygnięcia na 24–48 h. Przed każdym zapaleniem przyciąć knot do 3–5 mm. Szerokość knota dobiera się w zależności od średnicy naczynia, wosku i zawartości kompozycji zapachowej: test spalania jest niezbędny przed wprowadzeniem do obrotu.

Informacja certyfikowana jako dokładna w obecnym stanie naszej wiedzy i w granicach wykrywalności na dzień wydruku.

Dokument wygenerowany i zarządzany elektronicznie. Ważny bez podpisu.